



MICRO 5.0-10-270F ES

Stationär ljuddämpad skruvkompressor monterad på luftbehållare med kyltork

- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kontrollbox MicroEasyTronic II styr och övervakar
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 016	Micro 5-10-270F ES	400/3	5,5	650	10	64	229	156 x 57 x 139

TEKNISKA DATA

Tekniska egenskaper	kW	5.5 SD
Arbetstryck	bar g	10
Pumpgrupp	type	
Pr nligt ISO 1217 annex C)	l/min	650
Oljemängd	l	2,3
Oljemängd påfyllning	l	
Maximal slutlig övertemperatur f	°C	-
örd värme	kJ/h	18800
Fläktens e ekt	m ³ /h	1000
Oljeres en	mg/m ³	
Elmotor	type	
Nominell e ekt	kW	5,5
Max absorberad e ekt av nätet	kW	6,70
Kapslingsklass för elskåp	IP	54
Gränser för omgivningens temperatur	°C	
Ljudtryck (enligt Pneurop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	64

Elektriska data		
Mata rs pän n ing	V/Ph/Hz	
Hjäl p pän n ing	V/Ph/Hz	24/1~/50
Ström absorp tart	A	30
Max absorp tröm	A	10,2
Maximalt tomgång ström	kW	1,52
Skyddsgrad elmotor/ Isoleringsklass	IP	
Servicefaktor		

Säkerhetsanordningar		
Max temperatur oljekrets	°C	
Kalibrering termiskt relä motor	A	6,8
Kalibrering säkerhetsven	bar	

Dimensioner		
Längd	mm	600
Bredd	mm	520
Höjd	mm	780
Vikt	kg	125
	G	

Dimensioner + tanken	l.	270
Längd	mm	1560
Bredd	mm	570
Höjd	mm	1390
Vikt	kg	185
	G	

Dimensioner+ tanken + tork	l.	270
Längd	mm	1560
Bredd	mm	570
Höjd	mm	1390
Vikt	kg	215
	G	

* SD - Star Delta starter

