



### PLUS 22 - 08

Stationär ljuddämpad skruvkompressor.

- + Kompakt design, lätt placerad och enkel installation
- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet med kyltork och luftbehållare, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox EasyTronic VI med LCD display övervakar driften , möjlighet att ansluta 4 enheter
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 022	PLUS 22 - 08	400/3	22	3.350	8	66	380	135 x 80 x 113

MARS 2020

## TEKNISKA DATA

## TOTALA MÅTT

<b>Tekniska egenskaper</b>	TYPE	22
Arbetsstryck	bar g	8
Pumpgrupp	type	FS 50 TF
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C)	l/min	3350
Oljemängd	l	7
Oljemängd påfyllning	l	1,5
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C	8
Bortförd värme	kJ/h	75240
Fläktens effekt	m <sup>3</sup> /h	3300
Oljerest i luften	mg/m <sup>3</sup>	2-4
Elmotor	type	160 B3B5
Nominell effekt	kW	22
Max absorberad effekt av nätet	kW	24
Kapslingsklass för elskåp	IP	54
Gränser för omgivningens temperatur	°C	+2/+45
Ljudtryck (enligt Pneurop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	66
<b>Elektriska data</b>		
Matarspänning	V/Ph/Hz	400/3~/50
Hjälpspänning	V	24-1
Strömabsorption vid start	A	144
Max absorptionsström	A	43
Maximalt tomgång ström	kW	8,3
Skyddsgrad elmotor	IP	55
Isoleringsklass		F
Servicefaktor		1,1
<b>Säkerhetsanordningar</b>		
Maxtemperatur oljekrets	°C	110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105
Kalibrering termiskt relä motor	A	21
Kalibrering säkerhetsventil	bar	14
<b>Dimensioner</b>		
Längd	mm	1350
Bredd	mm	800
Höjd	mm	1125
Vikt	kg	380
Utlopp luft	G	1"
<b>Dimensioner + tork</b>		
Längd	mm	1690
Bredd	mm	800
Höjd	mm	1125
Vikt	kg	400
Utlopp luft	G	1"

