



PLUS 31-13

Stationär ljuddämpad skruvkompressor

- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox EasyTronic IV som övervakar driften
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 037	PLUS 31-13	400/3	30	3.400	13	69	630	153 x 84 x 145

TEKNISKA DATA

TOTALA MÅTT

Tekniska egenskaper		Type	31
Arbetsstryck	bar g		13
Pumpgrupp	type		FS100
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C)	l/min		3400
Oljemängd	l		15
Oljemängd påfyllning	l		2
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C		7
Bortförd värme	kJ/h		102600
Fläktens effekt	m ³ /h		5500
Oljerest i luften	mg/m ³		2-4
Elmotor	type		200 B3
Nominell effekt	kW		30
Max absorberad effekt av nätet	kW		34
Kapslingsklass för elskåp	IP		54
Max starter per timme			
Gränser för omgivningens temperatur	°C		+2/+45
Ljudtryck (enligt Pneurop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)		69

Elektriska data			
Matspänning	V/Ph/Hz		400/3~/50
Hjälpspänning	V/Ph/Hz		24/1~/50
Strömabsorption vid start	A		144
Max absorptionsström	A		57
Maximalt tomgång ström	kW		5,8
Skyddsgrad elmotor	IP		55
Isoleringsklass			F
Servicefaktor			1,2

Säkerhetsanordningar			
Maxtemperatur oljekrets	°C		110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C		105
Kalibrering termiskt relä motor	A		36
Kalibrering säkerhetsventil	bar		14

Dimensioner			
Längd	mm		1530
Bredd	mm		840
Höjd	mm		1450
Vikt	kg		630
Utlopp luft	G		1 1/4"

