



PLUS 75-08

Stationär ljuddämpad skruvkompressor

- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox EasyTronic IV som övervakar driften
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 050	PLUS 75-08	400/3	75	12.200	8	72	1.720	180 x 110 x 186

TEKNISKA DATA

TOTALA MÅTT

Tekniska egenskaper		Type	75
Arbetstryck	bar g	8	
Pumpgrupp	type	FS240	
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C)	l/min	12200	
Oljemängd	l	36	
Oljemängd påfyllning	l	7	
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C	15	
Bortförd värme	kJ/h	276000	
Fläktens effekt	m ³ /h	10000	
Oljerest i luften	mg/m ³	2-4	
Elmotor	type	280 B3	
Nominell effekt	kW	75	
Max absorberad effekt av nätet	kW	78	
Kapslingsklass för elskåp	IP	54	
Max starter per timme			
Gränser för omgivningens temperatur	°C	+2/+45	
Ljudtryck (enligt Pneuop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	72	

Elektriska data			
Matarspänning	V/Ph/Hz	400/3~/50	
Hjälpspänning	V/Ph/Hz	24/1~/50	
Strömabsorption vid start	A	300	
Max absorptionsström	A	133	
Maximalt tomgång ström	kW	18	
Skyddsgrad elmotor	IP	55	
Isoleringsklass		F	
Servicefaktor		1,1	

Säkerhetsanordningar			
Maxtemperatur oljekrets	°C	110	
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105	
Kalibrering termiskt relä motor	A	PTC	
Kalibrering säkerhetsventil	bar	14	

Dimensioner			
Längd	mm	1800	
Bredd	mm	1100	
Höjd	mm	1860	
Vikt	kg	1720	
Utlopp luft	G	2"	

