



PLUS 8-10-270-ES o PLUS 10-10-270-ES

Stationär ljuddämpad skruvkompressor monterad på 270 Liters luftbehållare med kyltork

- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet med kyltork och luftbehållare, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox MicroEasyTronic II styr och övervakar
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 122	PLUS 8-10-270ES	400/3	7,5	1.250	8	68	343	155 x 65 x 155
100 103 123	PLUS 8-10-270ES	400/3	7,5	1.000	10	68	343	155 x 65 x 155

TEKNISKA DATA

Tekniska egenskaper	Type	PLUS 8	
Arbetstryck	bar g	8	10
Pumpgrupp	type	FS26TF	
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C)	l/min	1250	1000
Oljemängd	l	6,5	
Oljemängd påfyllning	l	0,8	
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C	10	
Bortförd värme	kJ/h	25600	
Fläktens effekt	m ³ /h	1500	
Oljerest i luften	mg/m ³	2-4	
Elmotor	type	132 B3B14	
Nominell effekt	kW	7,5	
Max absorberad effekt av nätet	kW	8,9	
Kapslingsklass för elskåp	IP	54	
Max starter per timme			
Gränser för omgivningens temperatur	°C	+2/+45	
Ljudtryck (enligt Pneurop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	68	

Elektriska data		
Matarespänning	V/Ph/Hz	400/3~/50
Hjälpspänning	V/Ph/Hz	24/1~/50
Strömabsorption vid start	A	36
Max absorptionsström	A	15,5
Maximalt tomgång ström	kW	3,8
Skyddsgrad elmotor	IP	55
Isoleringsklass		F
Servicefaktor		1,1

Säkerhetsanordningar		
Maxtemperatur oljekrets	°C	110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105
Kalibrering termiskt relä motor	A	10,5
Kalibrering säkerhetsventil	bar	14

Dimensioner		
Längd	mm	800
Bredd	mm	650
Höjd	mm	980
Vikt	kg	190
Utlopp luft	G	3/4"

TOTALA MÅTT

270 Lt. + tork

