



PLUS 11-08-270-ES

Stationär ljuddämpad skruvkompressor monterad på 270 Liters luftbehållare med kyltork

- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet med kyltork och luftbehållare, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox MicroEasyTronic II styr och övervakar
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 124	PLUS 11-08-270ES	400/3	11	1.650	8	69	343	155 x 65 x 155

TEKNISKA DATA

Tekniska egenskaper		Type	11
Arbetsstryck	bar g		8
Pumpgrupp	type	FS26TF	
Präklaring enligt ISO 1217 annex C)	l/min		1650
Oljemängd	l		6,5
Oljemängd påfyllning	l		0,8
Maximal slutlig övertemperatur för	°C		12
örd värme	kJ/h		37600
Fläktens effekt	m ³ /h		1500
Oljerensningen	mg/m ³		2-4
Elmotor	type	132 B3B14	
Nominell effekt	kW		11
Max absorberad effekt av nätet	kW		12,9
Kapslingsklass för elskåp	IP		54
Max startström			
Gränser för omgivningens temperatur	°C		+2/+45
Ljudtryck (enligt Pneuop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)		59

Elektriska data			
Matspänning	V/Ph/Hz		400/3~/50
Hjälpspänning	V/Ph/Hz		24/1~/50
Strömabsorption start	A		59
Max absorptionström	A		24
Maximalt tomgångsström	kW		5,1
Skyddsgrad elmotor	IP		55
Isoleringsklass			F
Servicefaktor			1,1

Säkerhetsanordningar			
Maxtemperatur oljekrets	°C		110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C		105
Kalibrering termiskt relä motor	A		14,5
Kalibrering säkerhetsvent	bar		14

Dimensioner			
Längd	mm		800
Bredd	mm		650
Höjd	mm		980
Vikt	kg		220
	G		3/4"

