



PLUS 8-08

Stationär ljuddämpad skruvkompressor

- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox MicroEasyTronic som övervakar driften
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 131	PLUS 8-08	400/3	7,5	1.250	8	68	190	80 x 65 x 98

TEKNISKA DATA

TOTALA MÅTT

Tekniska egenskaper	Type	8
Arbetstryck	bar g	8
Pumpgrupp	type	FS26TF
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C)	l/min	1250
Oljemängd	l	6,5
Oljemängd påfyllning	l	0,8
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C	12
Bortförd värme	kJ/h	25600
Fläktens effekt	m3/h	1500
Oljerest i luften	mg/m3	2-4
Elmotor	type	132 B3B14
Nominell effekt	kW	7,5
Max absorberad effekt av nätet	kW	8,9
Kapslingsklass för elskåp	IP	54
Max starter per timme		
Gränser för omgivningens temperatur	°C	+2/+45
Ljudtryck (enligt Pneurop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	68

Elektriska data		
Matarspänning	V/Ph/Hz	400/3~/50
Hjälpspänning	V/Ph/Hz	24/1~/50
Strömabsorption vid start	A	36
Max absorptionsström	A	15,5
Maximalt tomgång ström	kW	3,8
Skyddsgrad elmotor	IP	55
Isoleringsklass		F
Servicefaktor		1,1

Säkerhetsanordningar		
Maxtemperatur oljekrets	°C	110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105
Kalibrering termiskt relä motor	A	14,5
Kalibrering säkerhetsventil	bar	14

Dimensioner		
Längd	mm	800
Bredd	mm	650
Höjd	mm	980
Vikt	kg	190
Utlopp luft	G	3/4"

