



K-MAX 11-08 VS

Stationär ljuddämpad skruvkompressor.

- + Direktdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Variabelt varvtal, hög verkningsgrad och effektiv energibesparing
- + Kontrollbox Login med LCD display, möjlighet att ansluta upptill 4 enheter
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 104 100	K-MAX 11-08VS	400/3	11	680/1700	8	68	246	103 x 73 x 119

TEKNIKA DATA

TOTALA MÅTT

Tekniska egenskaper	TYPE	K-Max 11 VS	
Arbetsstryck	bar g	8	
Pumpgrupp	type	FS50TMC	
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C) Max	l/min	1700	
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C) Min.	l/min	680	
Oljemängd	l	6,5	
Oljemängd påfyllning	l	0,8	
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C	12	
Bortförd värme	kJ/h	37600	
Fläktens effekt	m ³ /h	1800	
Oljerest i luften	mg/m ³	2-4	
Elmotor	type	132 MC/2	
Nominell effekt	kW	11	
Max absorberad effekt av nätet	kW	14,3	
Kapslingsklass för elskåp	IP	54	
Gränser för omgivningens temperatur	°C	+2/+45	
Ljudtryck (enligt Pneuop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	67	
Elektriska data			
Matarspänning	V/Ph/Hz	400/3	~/50
Hjälpspänning	V/Ph/Hz	24/1	~/50
Strömabsorption vid start	A	59	
Max absorptionsström	A	24	
Maximalt tomgång ström	kW	5,1	
Skyddsgrad elmotor	IP	55	
Isoleringsklass		F	
Servicefaktor		1,1	
Säkerhetsanordningar			
Maxtemperatur oljekrets	°C	110	
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105	
Kalibrering termiskt relä motor	A	14,5	
Kalibrering säkerhetsventil	bar	14	
Dimensioner			
Längd	mm	1030	
Bredd	mm	730	
Höjd	mm	1000	
Vikt	kg	246	
Utlopp luft	G	3/4"	

