



K-MAX 15-08 ES VS

Stationär ljuddämpad varvtalsstyrd skruvkompressor med kyltork.

- + Direktdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Variabelt varvtal, hög verkningsgrad och effektiv energibesparing
- + Kontrollbox Login med LCD display, möjlighet att ansluta upptill 4 enheter
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll
- + Påbygg Kyltork med +3° C daggpunkt

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min*	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 104 108	K-MAX 15-08 ES VS	400/3	15	950/2500	8	67	308	140x76x100

TEKNISKA DATA

Tekniska egenskaper	TYPE	K-Max 15ES VS
Arbetstryck	bar g	8
Pumpgrupp	type	FS50TFC
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C) Max	l/min	2500
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C) Min.	l/min	950
Oljemängd	l	6,5
Oljemängd påfyllning	l	0,8
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C	12
Bortförd värme	kJ/h	51300
Fläktens effekt	m3/h	1800
Oljeresst i luften	mg/m3	2-4
Elmotor	type	132 MC/2
Nominell effekt	kW	15
Max absorberad effekt av nätet	kW	16,3
Kapslingsklass för elskåp	IP	54
Gränser för omgivningens temperatur	°C	+2/+45
Ljudtryck (enligt Pneuop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	67
Elektriska data		
Matarspänning	V/Ph/Hz	400/3 ~/50
Hjälpspanning	V/Ph/Hz	24/1 ~/50
Strömabsorption vid start	A	79
Max absorptionsström	A	30
Maximalt tomgång ström	kW	5,8
Skyddsgrad elmotor	IP	55
Isoleringsklass		F
Servicefaktor		1,1
Säkerhetsanordningar		
Maxtemperatur oljekrets	°C	110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105
Kalibrering termiskt relä motor	A	17,5
Kalibrering säkerhetsventil	bar	14
Dimensioner		
Längd	mm	1400
Bredd	mm	730
Höjd	mm	1000
Vikt	kg	308
Utlopp luft	G	3/4"

TOTALA MÅTT

