



K-MAX 15-10-500 ES VS

Stationär ljuddämpad varvtalsstyrd skruvkompressor, komplett med kyltork och luftbehållare.

- + Direktdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Variabelt varvtal, hög verkningsgrad och effektiv energibesparing
- + Kompakt design, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox Login med LCD display, möjlighet att ansluta upptill 8 enheter
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBa	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 104 121	K-MAX 1510-500 ES VS	400/3	15	840/2100	10	68	435	200 x 73 x 166

TEKNISKA DATA

TOTALA MÅTT

Tekniska egenskaper	TYPE	K-Max 15
Arbetsstryck	bar g	10
pumpgrupp	type	FS50TFC
prod. luft (enligt ISO 1217 annex C)	l/min	840 - 2100
Oljemängd	l	6,5
Oljemängd påfyllning	l	0,8
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C	15
Bortförd värme	kJ/h	51300
Fläktens effekt	m ³ /h	1800
Oljerest i luften	mg/m ³	2-4
Elmotor	type	132 MC/2
Nominell effekt	kW	15
Max absorberad effekt av nätet	kW	16,3
Kapslingsklass för elskåp	IP	54
Gränser för omgivningens temperatur	°C	+2/+45
Ljudtryck (enligt p neurop/Cagi p N2Cp TC2)	dB(A)	67
Elektriska data		
Matarspänning	V/Ph/Hz	400/3 ~/50
Hjälpsspänning	V/Ph/Hz	24/1~/50
Strömabsorption vid start	A	79
Max absorptionsström	A	30
Maximalt tomgång ström	kW	5,8
Skyddsgrad elmotor	IP	55
Isoleringsklass		F
Servicefaktor		1,1
Säkerhetsanordningar		
Maxtemperatur oljekrets	°C	110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105
Kalibrering termiskt relä motor	A	17,5
Kalibrering säkerhetsventil	bar	14
Dimensioner		
Längd	mm	2000
Bredd	mm	730
Höjd	mm	1660
Vikt	kg	475
Utlopp luft	G	3/4"

