

KOLVKOMPRESSORER & TILLBEHÖR nr.196





Scout OL244/6
Oljefri



Ciao 6/1850
Oljefri



Amico 24-2400



Tiger/I 285M

Enkla och mångsidiga modeller.

- Bärbara & Transportabla kompressorer med direktdrift
- Elmotor med motorskydd, manuell återställning
- Standard med tryckströmbrytare, manometer, snabbkoppling och elkabel med stickkontakt

Art nr	Benämning										
		Volt/Fas	kW	HP	l/min	bar	R.P.M.	L x B x H (cm)	Liter	kg	dBA
100 100 022	Scout OL244/6	230/1	1,1	1,5	70	8	1450	45 x 40 x 38	6	10	60
100 100 220	CIAO 6/1850	230/1	1,1	1,5	118	8	2850	33 x 29 x 50	6	14	80
100 100 201	AMICO 24-2400	230/1	1,5	2,0	140	8	2850	57 x 26 x 59	24	23	79
100 100 221	TIGER/I 285M	230/1	1,8	2,5	190	10	2850	58 x 31 x 62	24	26	77



MK 103-50-3M



MK 103-50-3T



MK 113-90-4



MK 113-90-5,5

Transportabla remdrivna med tvåcylindriga kompressorblock

- Lång brukstid tack vare effektiva kompressorblock med gjutjärnscylindrar
- Bygelhandtag och gummifötter för enkel och säker hantering
- Optimal kylning genom stor kylfläkt och effektiv efterkylare
- Standard med tryckströmbrytare, manometer, regulator, snabbkoppling och motorskydd
- Skyddklass IP44
- MK103-50-3M kräver 16 Amp säkring

Art nr	Benämning										
		Volt/Fas	kW	HP	l/min	bar	R.P.M.	L x B xH (cm)	Liter	kg	dBA
100 100 248	MK 103-50-3M	230/1	2,2	3,0	250	10	1375	87 x 40 x 70	50	48	79
100 100 033	MK 103-50-3T	400/3	2,2	3,0	250	10	1375	87 x 40 x 70	50	48	79
100 100 236	MK 113-90-4	400/3	3,0	4,0	400	10	1300	107x 48 x 87	90	75	78
100 100 193	MK 113 -90-5,5	400/3	3,0	4,0	460	10	1475	107x 48 x 87	90	77	81



BK 119-270F-5,5



BK 119-270V-5,5



BK 119-270F-7,5



BK 120-270F-10 SD

Stationära lågvarviga kolvkompressorer för industriell användning inom verkstad och industri.

- 2 stegs lågvarviga kompressorblock med gjutjärnscylindrar
- Stor kylfläkt för optimal kylning och med effektiv mellankylare och efterkylare
- Standard med tryckströmbrytare och motorskydd, manometer, kulventil och gummifötter
- BK 119-270F-7,5 kräver 20 Amp säkring, som tillval finns denna modell med startautomatikkåp (SD)
- BK 120-270F-10 SD modell levereras med startautomatikkåp , säkras med 25Amp

Art nr	Benämning										
		Volt/Fas	kW	HP	l/min	bar	R.P.M.	L x B xH (cm)	Liter	kg	dBA
100 100 005	BK 119-270F-5,5	400/3	4,0	5,5	545	10	920	150x50x111	270	133	79
100 100 007	BK 119-270V-5,5 Vertikal	400/3	4,0	5,5	545	10	920	72x72x177	270	142	79
100 100 097	BK 119-270F-7,5	400/3	5,5	7,5	720	10	1245	150x50x111	270	146	79
100 100 012	BK 120-270F-10 SD	400/3	7,5	10	940	10	1100	150x50x115	270	176	82

Kompressorer 14 & 28 Bars 37 - 580 l/min



Shuttle 97/15



Warrior BK113



BK 119-100-5,5 A.P.
finns även som bensindriven.



BK 119-270-7,5 A.P.

14 & 28 barsModeller

- Lågvarvigt kompressorblock med gjutjärnscylindrar
- Robust och driftsäker
- Tryckströmbrytare med motorskydd samt regulator och snabbkoppling
- Ventilavlastad drift för den bensindrivna kompressorn

2,2 kW och 4,0 kW kräver 16 Amp säkring
5,5 kW kräver 20 Amp säkring

Art nr	Benämning										
		Volt/Fas	kW	HP	l/min	bar	R.P.M.	L x B x H (cm)	Liter	kg	dBA
100 100 077	SHUTTLE 97/15	400/3	0,6	0,75	37	14	950	51 x 27 x 40	2,4	21	69
100 100 099	WARRIOR BK113-4	400/3	3,0	4,0	195	28	1080	75 x 70 x 72	22	80	73
100 100 096	BK 119-90-5,5 AP	400/3	4,0	5,5	420	14	840	110x 45 x 100	90	94	73
100 100 010	BK 119-270F-7,5 AP	400/3	5,5	7,5	580	14	1045	170x50x125	270	138	69
100 100 013	BK 119-100-9S AP	Bensin	6,6	9,0	425	14	960	105x50x106	100	121	82

Ciao 6/1850
OLJEFRI



Big Pioneer/S 362M



Big Pioneer/I 285M



Pioneer 236-4S
BENSINDRIVEN
HONDA GX-MOTOR



Först och främst inom byggsektorn är dessa modeller idealiska, robusta och enkla att hantera.

- Handtagskonstruktionen gör även det möjligt att transportera kompressorn liggande
- CIAO 6/1850 är Oljefri
- Utrustade med Tryckströmbrytare och regulator med snabbkoppling
- Elmotordrivna modeller har motorskydd

Art nr	Benämning										
		Volt/Fas	kW	HP	l/min	bar	R.P.M.	L x B x H (cm)	Liter	kg	dBA
100 100 220	CIAO 6/1850	230/1	1,1	1,5	118	8	2850	35 x 29 x 50	6	14	80
100 100 202	BIG PIONEER/I 285M	230/1	1,8	2,5	190	10	2850	47 x 49 x 72	20	30	77
100 100 104	BIG PIONEER/S 362M	230/1	2,2	3,0	210	10	1400	49 x 64 x 81	24	51	75
100 100 048	PIONEER 236-4S Honda	Bensin	3,0	4,0	160	10	3400	52 x 44 x 72	9,5	32	



Scout OL244/6
Oljefri



Warrior 592



Vento OL244/6
Oljefri

Warrior 113-4
28 BAR



BuildAir 119 - 5,5

Idealiska kompressorer för främst byggsektorn, robusta och enkla att hantera.

- Kompakt, kraftig konstruktion med skyddande täckplåt och rörram försedd med handtag
- Samtliga modeller har motorskydd
- Tryckluftsregulator med snabbkoppling

Art nr	Benämning										
		Volt/Fas	kW	HP	l/min	bar	R.P.M.	L x B xH (cm)	Liter	kg	dBA
100 100 022	Vento OL224/6 Oljefri	230/1	1,1	1,5	70	8	1450	45 x 40 x 38	6	15	60
100 100 058	WARRIOR 592	400/3	3,0	4,0	410	10	1450	79 x 62 x 74	20	78	79
100 100 114	BUILDPAIR 119-5,5	400/3	4,0	5,5	545	10	950	115 x 75 x 75	34	115	79
100 100 099	WARRIOR BK 113-4	400/3	3,0	4,0	195	28	800	75 x 70 x 72	22	80	75



SILKTEK FERRUA
OLJEFRI



Pulsar Evo 120-500-10



Pulsar Evo 119-270-5,5



Pulsar Evo 103-100-3



Panel
Pulsar Evo 120



Panel
Pulsar Evo 103

Ljuddämpade kolvkompressorer för placering i verkstads eller industrilokal

- Extremt god ljuddämpning
- Effektiva 2-stegs BK kompressorblock
- Separat kylfläkt för bättre kylning
- Lång brukstid tack vare lågt varvtal
- Avvibrerad kompressorenhet
- Enkelt underhåll med stora öppningsbara paneler
- Standard med On-/Off-brytare, motorskydd, gummifötter, kulventil
- Pulsar Evo 120 är försedd med Y/D start
- 2,2 kW & 4,0 säkras med 16Amp
- 5,5 kW säkras med 20Amp
- 7,5 kW säkras med 25Amp

Art nr	Benämning										
		Volt / Fas	kW	HP	l/min	bar	R.P.M.	L x B x H (cm)	Liter	kg	dB(A)
100 100 001	SILKTEK Ferrua	230/1	0,55	0,75	40	8	1450	43X18X49	6	14,5	59
100 100 400	Pulsar Evo 103-100-3T	400/3	2,2	3,0	250	10	1370	114x65x120	100	133	65
100 100 401	Pulsar Eco 103-100-3M	230/1	2,2	3,0	250	10	1370	114x65x120	100	133	65
100 100 402	Pulsar Evo 119-5,5	400/3	4,0	5,5	545	10	920	118x78x105	-	183	63
100 100 403	Pulsar Evo 119-270-5,5	400/3	4,0	5,5	545	10	920	155x70x151	270	258	63
100 100 405	Pulsar Evo 119-7,5	400/3	5,5	7,5	720	10	1250	118x78x105	-	190	64
100 100 406	Pulsar Evo 119-270-7,5	400/3	5,5	7,5	720	10	1250	155x70x151	270	265	64
100 100 408	Pulsar Evo 120-10 SD	400/3	7,5	10	940	10	1100	129x98x106	-	226	64
100 100 409	Pulsar Evo 120-500-10SD	400/3	7,5	10	940	10	1100	201x97x166	500	412	64



Större luftmängd finns att beställa
BK 119-270-10
Honda eller Diesel-Motor



BK 119-100-9S Honda GX-Motor



Pioneer 236-4S Honda GX-Motor

Kompressorer för tillfällen då elektricitet saknas.

Försedd med Honda GX 4 tacts industrikvalité bensinmotorer, filterregulator, manometer och snabbkoppling.

- Ventilavlastad drift
- Luftgummihjul
- Optimal kylning
- 10 Bar eller 14 Bar

BK 119-270F-10 Honda Bensin eller Lomardini Diesel med elstart (exkl. batteri).

Försedd med filterregulator, manometer och snabbkoppling, gummifötter.

Art nr	Benämning										
		Bränsle	kW	HP	l/min	bar	R.P.M.	L x B xH (cm)	Liter	kg	dBA
100 100 048	PIONEER 236-4S Honda	Bensin	3,0	4,0	160	10	3400	52x42x78	9,5	39	82
100 100 013	BK 119-100-9S AP Honda	Bensin	6,6	9,0	425	14	960	114x61x120	100	144	82
100 100 030	BK 119-270F-11S Honda	Bensin	8,2	11	730	10	1400	164x56x133	270	170	-
100 100 027	BK 119-270-10 Lomardini*	Diesel	7,5	10	730	10	1400	164x56x133	270	183	-

Oljefria Kompressorer

125 - 250 l/min



SILTEK FERRUA
OLJEFRI



Pro Air 25/2



Pro Air 50/3

Oljefria Kolvkompressorer med låg ljudnivå.

- Levereras med tryckströmbrytare & elkabel

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m ³ /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 100 001	SILTEK Ferrua	230/1	0,55	0,75	40	2,4	8	116	1400	59	-	43 x 18 x 49	6	14,5
100 200 012	Pro Air 25/2	230/1	1,5	2,0	150	9,0	8	116	1400	69	-	51 x 60 x 83	25	42
100 200 013	Pro Air 50/3	230/1	2,2	3,0	250	15,0	8	116	1400	69	-	95 x 40 x 60	50	60

Ljuddämpade Oljefria Kompressorer

125 - 150 l/min



Pro Silent 25/1,5



Pro Silent 50/2

Ljuddämpade transportabla kolvkompressorer

- Oljefri
- Levereras med tryckströmbrytare & elkabel

Art nr.	Benämning													
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m ³ /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg
100 200 315	Pro Silent 25/1,5	230/1	1,1	1,5	125	7,5	8	116	1400	60	-	60 x 45 x 75	25	37
100 200 212	Pro Silent 50/2	230/1	1,5	2,0	150	9,0	8	116	1400	63	-	95 x 45 x 83	50	49

OBSERVERA;

För att uppnå rätt kvalitet på tryckluften krävs anpassade filter. T.ex. mirofilter i eventuell kombination med aktivt kolfilter.

Tysta Oljefria Kompressorer

77 - 225 l/min



Mini Box 24-5



Mini Box 24-10



CS Box 50-24

Ljudämpad kolvkompressorer

- Oljefri
- Inbyggd kylfläkt
- Hjulförsett kabinett
- Levereras med tryckströmbrytare & elkabel

Art nr.	Benämning				⇒ 5 bar										
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m ³ /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg	
100 200 043	Mini Box 24-5	230/1	0,55	0,75	77	4,6	8	116	1400	49	-	53 x 50 x 80	24	65	
100 200 044	Mini Box 24-10	230/1	1,1	1,5	135	8,1	8	116	1400	49	-	53 x 50 x 80	24	65	
100 200 045	CS Box 50-24	230/1	2,2	3,0	225	13,5	8	116	1400	40		49 x 72 x 89	40	102	

Tysta Oljesmorda Kompressorer

19 - 74 l/min



P 30/6



P 50/24



P 100/24

TYSTA Kolvkompressorer med väldigt låg ljudnivå.

Där luftberhøvet är litet

- Avsedda för intermitt drift On/Off 15 min.
- Oljesmorda
- Levereras med tryckströmbrytare & filterregulator.

Art nr.	Benämning				⇒										
		Volt / fas	kW	HP	l/min.	m ³ /h	bar	psi	R.P.M.	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	Liter	kg	
100 100 174	Unocomp P30/6	230/1	0,19	0,26	19	1,1	8	116	2800	40	-	37 x 33 x 36	6	16	
100 100 144	Unocomp P50/24	230/1	0,37	0,54	37	2,2	8	116	2800	40	-	40 x 40 x 55	24	30	
100 100 143	Unocomp P100/24	230/1	0,74	1,0	74	4,4	8	116	2800	40	84	58 x 32 x 58	25	43	

OBSERVERA;

För att uppnå rätt kvalitet på tryckluften krävs anpassade filter. T.ex. mirofilter i eventuell kombination med aktivt kolfilter.

KOLVKOMPRESSORBLOCK, DIREKT- OCH REMDRIVNA



MK 102



MK 103



MK 113



BK 114



BK 119



BK 120

Art. nr.	Benämning	Luftmängd L/min	Max tryck Bar	Effekt kW	Varvtal RPM	Cylindrar	Komp. steg	Vikt Kg
100 100 070	MK 102	230	10	1,5	1000	2	1	7,3
100 100 032	MK 103	270	10	2,2	1375	2	1	8,3
100 100 035	MK 113	400	10	3,0	1300	2	1	16
100 100 106	BK 114	545	10	4,0	950	2	2	27
100 100 002	BK 119-B	720	10	4,0/5,5	920/1245	2	2	27
100 100 003	BK 119-SPZ	720	10	4,0/5,5	920/1245	2	2	27
100 100 011	BK 120	940	10	7,5	1250	2	2	50

OBS! andra max tryck och luftmängder kan förekomma vid ändrade varvtal



VKM 320/S - 2,5M



VKM 362 - 3M



VKM 592 - 4

Art. nr.	Benämning	Luftmängd L/min	Max tryck Bar	Effekt kW	Varvtal RPM	Cylindrar	Komp. steg	Vikt Kg
100 100 059	VKM/S 320 Oljefri	220	8	2,2	1420	2	1	20
100 100 060	VKM 362	210	10	2,2	1420	2	1	22
100 100 063	VKM 592	410	10	3,0	1420	2	1	46

OLJA FÖR TRYCKLUFTSVERKTYG OCH KOMPRESSORER



ComPlus 68
Olja för kolvkompressor,
har mycket goda egenskaper
även under hård belastning
ComPlus finns i 1 liters flaska.

SyntPlus 46 & SyntFood 46
Syntetisk olja för kolvkompressor,
som användes under extrema driftförhållanden.
SyntPlus finns i 1 liters flaska och 5 Liters dunk.
SyntFood 46 Livsmedelklassad olja finns i 5 Liters dunk.

AirPlus 25 & 15
Dim & Luftverktysolja är en specialolja (sk vitolja) för
luftdrivna maskiner och dimsmörjare.
Finns i 1 liters flaska och 400 ml sprayburk.

OLJOR FÖR TRYCKLUFTSVERKTYG		
600 1501	Vitolja 15 Livsmedelsklassad Luftverktysolja	1 Liter
600 2501	AirPlus 25 för Dimsmörjare	1 Liter
600 25/S	AirPlus 25 Aerosol / Spray	400 ml
OLJOR FÖR KOMPRESSORER		
600 6801	FINI Nr 10 kolvkompressorolja	1 Liter
600 4601	SyntPlus 46 kolvkompressorolja	1 Liter
600 4605F	SyntFood 46 kolvkompressorolja	5 Liter
600 4605	SyntPlus 46 kolvkompressorolja	5 Liter
600 001 710	Olja VG 32 för "TYSTA" kompressorer	0,5 Liter

Våra oljor är avsedda för industriell drift.
För drift under normala förhållanden välj våra FINI-oljor.
Vid extrema omständigheter välj SyntEnergy.
För generella data om olja och förslag på acceptabla oljor,
se din kompressors instruktionsbok.
För säkerhetsdatablad se vår hemsida. (www.unoflow.se)

Kompressor-Tillbehör

TRYCKSTRÖMBRYTARE för kompressorer med avluftningsventil.

TRYCKSTRÖMBYTARE 230V 1-FAS					
Art.nr.	Benämning	Ansl. inv.	Anmärkning	Bryt.	
4100 688	NEMA 12 bar	4 x 1/4"		NC	
4100 697	CONDOR MDR2/11	4 x 1/4"	Justerbart Diff.tryck	NC	
TRYCKSTRÖMBRYTARE 400V 3-FAS					
4100 694	NEMA 12 Bar	4 x 1/4"	ej avluftningsventil	NC	
4100 698	NEMA 16 Bar	4 x 1/4"	ej avluftningsventil	NC	
305 143 000	CONDOR MDR3/11 bar	3/8 + 4x1/4"	4-6,3A (2,2 kW)	NC	
305 144 000	CONDOR MDR3/11 bar	3/8 + 4x1/4"	6,3-10A (3,0 kW)	NC	
305 145 000	CONDOR MDR3/11 bar	3/8 + 4x1/4"	10-16A (4,0 kW)	NC	
305 146 000	CONDOR MDR3/11 bar	3/8 + 4x1/4"	16-20A (5,5 kW)	NC	
305 227 000	CONDOR3/35 bar		35 Bar / 10-16A	NC	



REGULATOR med manometer och snabbkoppling.

De vertikala är försedda med filterelement.

ART NR	bar	G	
4100 760	12	1/4"	
9051 087	12	3/8"	
9051 091	12	1/2"	



MANOMETER med anslutning bak.

Finns i olika diameter och tryckområden.

Manometern som monteras på luftbehållare ska röd markeras för max luftbehållar tryck.

ART NR	bar	G	Ø
905 2800	12	1/8"	40 mm
905 2800	25	1/8"	40 mm
905 2802	12/8	1/4"	50 mm
905 2801	16/10	1/4"	50 mm
4100 614	25/15	1/4"	63 mm
MW 10016	16/visare	1/4"	100 mm



KONDENSKRAN för montage under luftbehållare.

Avsedd för dränera kondensvatten ur luftbehållare

ART NR	Utv G	
4100 807	1/4"	Lättråd
904 7079	3/8"	Kulventil
AH040401	1/4"	Vingmutter
AH040402	3/8"	Vingmutter



KONDENSATDRÄNERINGSENTIL för montage till kyltor / filter / luftbehållare

ART NR	bar		G
548 302 000	16	230/1	1/8"
T2 Drain	16	230/1	3/8"
3402	16	230/1	1/2"

548302000 Timerstyrd ventil.
1 - 120min intervall.
2 sek öppen

T2 Drain Timerstyrd ventil.
0,5 - 45 min intervall.
0,5 - 10 sek öppen

3402 Kaptiva MD
Kondensatstyrd ventil.
Öppnar endast vid kondensat.



unoflow

Har Ni större luftbehov ?

Se vårt sortiment av Skruv eller Scrollkompressor och Luftbehandlingstillbehör !



Ett av marknadens bästa sortiment Flödesprodukter



Snabbkopplingar för
Tryckluft, Hydraulik,
Vatten, Svetsgas mm.

unocomp®



Slangvindor & -upprullare
Se vår Steiner-katalog



Slang, Spiral-, Rak & kopplad
Se vår Steiner-katalog



Rördelar, mässing, syrafast mm.



Filter, Regulatorer, Smörjare



HMS-produkter som
Slangbrottsventiler,
Säkerhetsventiler,
Fasta regulatorer mm

Våra Partners ;



FINI Compressors är en världsledande tillverkare av kompressorer för Verkstad och Industri. FINI och kvalite går hand i hand från 1952 och har distributörer i 120 länder.

UNOFLOW har ett av marknadens bredaste sortiment av Kolvkompressorer för Proffs Vi är välkända för vårt "Know-How" och support.

Vårt sortiment sträcker sig från 0,2 till 7,5kW och vi har kunskapen som behövs för att du ska få rätt maskin!
Oljesmorda / Oljefria Transportabla / Stationära Ljuddämpade / Tysta
Luftmängd:19 - 940 l/min Maxtryck: 8 - 28 bar Tankstorlek:0 - 270 liter Effekt:0,2 till 7,5 kW Garanti:12 mån



Steiner Production AB är slangupprullare och slangvindor samt slangar för Industri.

I sortimentet finns både öppna och kapslade slangupprullare, och man har flera modeller av den typ vi kallar fullflödesvindor, dvs med en unik svivel som ger betydligt bättre flödesprestanda.

Slangar finns i PU och Gummi med en mängd olika anslutningar och längder.



unoflow

unoflow[®]
YOUR PREFERRED FLOW PARTNER

Unoflow AB
Bultgatan 30
442 40 KUNGÄLV
Tel: +43 (0)303 - 937 25
Fax: +46 (0)303 - 926 85
Mail: info@unoflow.se

www.unoflow.se